



PS FOAM WHITE SECURITY

Codice: 120101

APPLICAZIONE

Prodotto con bassa resistenza alla delaminazione, utilizzato per realizzare etichette di sicurezza. Se rimosso, lo strato adesivo e parte del film rimangono sulla superficie di applicazione

MATERIALE FRONTALE

Schiuma bianca e distruttibile in Polistirene, con Top Coating matt.

Caratteristiche tecniche

Spessore	150 µm
Grammatura	54 gr/mq

ADESIVO

Adesivo acrilico permanente, con elevata adesione.

Temperatura d'esercizio raccomandata: -20°C +60°C

Proprietà

Grammatura	18 +/- 2 gr/mq
Adesività al distacco	> 6 N/inch

PROTEZIONE

Carta glassine, super calandrata ad alta densità da 80 gr/mq. Spessore costante, ottime proprietà meccaniche, adatta alla distribuzione automatica. Ottime qualità per la scansione ottica.

Caratteristiche tecniche

Spessore	70 µm
Grammatura	80 gr/sqm
Trasparenza	46%

Raccomandazioni: il prodotto mantiene le proprie caratteristiche per 2 anni se conservato tra 20-25°C e 40-50% di umidità relativa, nella confezione originale. Non esporre il materiale alla luce diretta del sole e alle fonti di calore.

Questa specifica non assolve gli utilizzatori dall'eseguire propri test. I valori indicati sono risultati di prove di laboratorio e in nessun caso devono essere presi a riferimento assoluto. Non devono quindi essere ritenuti garanzia o impegno. L'utilizzatore è il solo responsabile per tutte le decisioni circa l'utilizzo del materiale. Roll Cover non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti da un uso non appropriato delle informazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto.

Rev. Gennaio 2019